

VISTA - ПОСТНА БОЯ

Постна боя

Постна боя за интериорни повърхности, като тавани на бани и кухни, стълбища, складови и всякакви други помещения, където не е необходимо миене на боядисаните повърхности. Осигурява висока покривност и отлична белота, позволява на повърхностите да „дишат“.



предимства:

- Отлична белота
- Идеална за стълбища, складове и тавани
- Позволява на повърхностите да "дишат"

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Плътност

1,57 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц

< 5 единици при @ 60°
(ISO 2813)

РАЗХОД



за един слой
10-12 m²/L



за два слоя
5-6 m²/L

ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатен

Гланц



Матов завършек


РАЗРЕЖДАНЕ



С вода
10-20 %

РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят



ОПАКОВКА

Бяла Боя

3 L

9 L

15 L



ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За интериорни повърхности, като тавани на бани и кухни, стълбища, складови и всякакви други помещения, където не е необходимо миене на боядисаните повърхности.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

- 1 Разрежда до 10-20% с вода и се разбърква добре преди употреба.
- 2 Първият слой се нанася с валяк, с четка или с пистолет airless.
- 3 Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.
- Свеждайте до минимум излишните разходи за боя, като пресметнете точно

- количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно.
 - След нанасянето на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
 - Не изливайте замърсените от

миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи Органични Съединения)



“Матови покрития за вътрешни стени и тавани” (коефициент на отражение $\leq 25@60^\circ$). Пределна стойност **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **14 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предназначенията от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е бил използван за съответното приложение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

