

# VISTO READY FINE

## Spreman za upotrebu završni git

Spreman za upotrebu beli pastozni git za velike površine pogodan za unutrašnju upotrebu na zidovima, plafonima, gipskartonu, beton, kao i za spojeve. odlično popunjava spojeve i pukotine, lako se nanosi i obrađuje i daje glatku uniformnu površinu koja se može farbati sa emulzionim i emajl bojama površinu.



### Prednosti:

- Spreman za upotrebu
- Lako nanošenje i šmirglanje
- Perfektna pokrivnost
- Gladak i ravnomeran izgled
- Može se skladištiti nakon otvaranja
- Čisto nanošenje sa minimumom prašine

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### POKRIVNA MOĆ



1 kg/m<sup>2</sup>  
za 0,5 mm  
debljinu  
sloja

### VREME SUŠENJA



**Na dodir**  
2-3 h

### BOJE

Bela



### PAKOVANJE

Bela

5 kg

18 kg



**VITEX S.A.**  
P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS  
GR 19300

**VISTO READY FINE**  
17

DoP No : VIT-CPR-0032.1

**Type 3A -EN 13963**  
Jointing materials for gypsum  
plasterboards

Reaction to fire A2-s1,d0

Flexural strength >50 N

## PRIMENA

### POLJE PRIMENE

Završni git za unutrašnje zidove i plafone od maltera, gipskartona i betona.

### PRIPREMA



**Površina mora** biti suva, čista i glatka, bez prašine, masnoća i ljušpajućih materijala.

## PRIMENA

### KORACI

1

Ovaj kit je spreman za upotrebu. Dobro promešati pre upotrebe i dodati vode ako je potrebno.

2

Naneti prvi sloj koristeći špachtlu ili bezvazdušni pištolj i pustiti da se osuši.

3

Nakon 4-6 sati naneti drugi sloj unakrsno i pustiti da se osuši. Šmirglati nakon 3-4 sata sa šmirgl papirom no200 ili većim i očistiti površinu.

### SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Ne nanositi ako postoji rizik od kiše u naredna 48 časa.
- Nakon nanošenja boje hermetički

- zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.

- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

## DODATNE INFORMACIJE

### SKLADIŠTENJE



**5°C-38°C**

Čuvati na suvom mestu, na drvenoj podlozi (paleti) maksimalno 24 meseci od datuma proizvodnje.

### PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | [www.vitex.gr](http://www.vitex.gr)

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT



Version: 06.2021 (This datasheet supersedes all previous versions)