

VISTO READY SMOOTH

Spreman za upotrebu završni git

Spreman za upotrebu beli pastozni git za velike površine pogodan za unutrašnju upotrebu na zidovima, plafonima, gipskartonu, beton, kao i za spojeve. odlično popunjava spojeve i pukotine, lako se nanosi i obrađuje i daje glatku uniformnu površinu koja se može farbati sa emulzionim i emajl bojama površinu.



Prednosti:

- Spreman za upotrebu
- Lako nanošenje i šmirglanje
- Perfektna pokrivnost
- Gladak i ravnomeran izgled
- Može se skladištiti nakon otvaranja
- Čisto nanošenje sa minimumom prašine

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

POKRIVNA MOĆ



1 kg/m²
za 0,5 mm
debljinu
sloja

VREME SUŠENJA



Na dodir
2-3 h

BOJE

Bela



PAKOVANJE

Bela

5 kg

18 kg



CE

VITEX S.A.
P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS
GR 19300

VISTO READY SMOOTH
17

DoP No : VIT-CPR-0031.1

Type 3A -EN 13963
Jointing materials for gypsum
plasterboards

Reaction to fire	A2-s1,d0
------------------	----------

Flexural strength	>70 N
-------------------	-------

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Završni git za unutrašnje zidove i plafone od maltera, gipskartona i betona.

PRIPREMA



Površina mora biti suva, čista i glatka, bez prašine, masnoća i ljušpajućih materijala.

PRIMENA

KORACI

1

Ovaj kit je spreman za upotrebu. Dobro promešati pre upotrebe i dodati vode ako je potrebno.

2

Naneti prvi sloj koristeći špachtlu ili bezvazdušni pištolj i pustiti da se osuši.

3

Nakon 4-6 sati naneti drugi sloj unakrsno i pustiti da se osuši. Šmirglati nakon 3-4 sata sa šmirgl papirom no200 ili većim i očistiti površinu.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Ne nanositi ako postoji rizik od kiše u naredna 48 časa.
- Nakon nanošenja boje hermetički

- zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.

- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Čuvati na suvom mestu, na drvenoj podlozi (paleti) maksimalno 24 meseci od datuma proizvodnje.

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



Version: 06.2021 (This datasheet supersedes all previous versions)