

# Ολοκληρωμένες Λύσεις για τη **Μόνωση**

Λύσεις Στεγάνωσης και Θερμομόνωσης  
Προϊόντα και Βήματα Εφαρμογής  
για κάθε επισκευή





“  
Ξέρεις τα σπίτια  
πεισματώνουν εύκολα,  
σαν τα γυμνώσεις ”

Γιώργος Σεφέρης,  
1900-1971



# 01



Η κορυφαία και  
πιστοποιημένη επιλογή  
Εξωτερικής  
Θερμομόνωσης

## ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ / Σελ. 10

- 1.1 Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης VitexTherm,  
με Διογκωμένη πολυστερίνη / Πετροβάμβακα, **σελ. 11**
- 1.2 Αντιρρηγματική Προστασία, **σελ. 18**
- 1.3. Επαναβαφή Εξωτερικής Θερμομόνωσης, **σελ. 21**

# 03

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ / Σελ. 38



160 αποχρώσεις για  
μέγιστη αντοχή  
στις ακραίες καιρικές  
συνθήκες



# 02



Συστήματα λύσεων  
υγρομόνωσης δωμάτων  
για μακροχρόνια  
προστασία

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ / Σελ. 22

### 2.1 Συστήματα Στεγάνωσης με Ασφαλτικές Μεμβράνες Hermes, σελ. 23

2.1.1 Σύστημα Στεγάνωσης βατού δώματος με ασφαλτικές μεμβράνες, σελ. 24

2.1.2 Σύστημα Στεγάνωσης μη βατού δώματος με ασφαλτικές μεμβράνες, σελ. 26

2.1.3 Σύστημα Στεγάνωσης φυτεμένου δώματος με ασφαλτικές μεμβράνες, σελ. 28

2.1.4 Ανεστραμμένο Σύστημα Στεγάνωσης δωμάτων με ασφαλτική μεμβράνη, σελ. 30

2.1.5 Επαναστεγάνωση Δώματος, σελ. 32

### 2.2 Στεγάνωση δωμάτων με επαλειφόμενο μονωτικό Ταρατσών, σελ. 34

2.2.1 Πιστοποιημένο Υβριδικό Σύστημα Στεγάνωσης δωμάτων HyRoof Hybrid PU  
με περισσότερα από 10 χρόνια προστασίας, σελ. 34

2.2.2 Στεγάνωση δωμάτων με ακρυλικό μονωτικό ταρατσών, σελ. 36

# 04

## ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ / Σελ. 42



Τεχνικά σεμινάρια  
και πιστοποιήσεις  
εφαρμοστών

# 05

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Σελ. 44

5.1 Vitextherm, σελ. 45

5.3 Επαλειφόμενα μονωτικά ταρατσών, σελ. 51

5.4 Hermes, σελ. 52



Μεγάλη γκάμα  
προϊόντων



# ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ



Ήμερος Τόπος,  
Ασπροπύργος



Αγία Παρασκευή,  
Ασπροπύργος

Στην Vitex αναπτύσσουμε και παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας για τον κατασκευαστικό κλάδο από το 1932. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς αρχιτεκτονικών χρωμάτων (Vitex), ασφαλτικών μονώσεων (Hermes) και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (VitexTherm).

- Η μεγαλύτερη ελληνικής ιδιοκτησίας βιομηχανία χρωμάτων.
- Με εξαγωγές σε περισσότερες από 20 χώρες στον κόσμο.
- Με την πιο σύγχρονη μονάδα παραγωγής χρωμάτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, πιστοποιημένη και βραβευμένη για τις επιδόσεις της.
- Με νέα μονάδα VitexTherm Logistic Center
- Νέο εργοστάσιο παραγωγής έτοιμων σοβάδων GRANIKOT
- Αναβαθμισμένο κέντρο παραγωγής Hermes
- Με εφαρμογή βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και με κορυφαία επίπεδα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ασφάλειας.
- Με κορυφαία τεχνογνωσία στις αποχρώσεις μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τους σημαντικότερους εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς, Color Guild (ως "partner") & NCS (ως "Authorized NCS Network member")

Στο πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής εφαρμόζονται, το πιστοποιημένο ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ EN ISO 9001), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14001) και Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας (ISO 45001).

## VITEXTHERM

Η VITEX A.E. διαθέτει Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής FPC (Factory Production Control) το οποίο ισχύει για τα κατασκευαστικά προϊόντα:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ETICS) :

- VITEXTHERM (διογκωμένη πολυυστερίνη)
- VITEXTHERM MW (πετροβάμβακας)


Το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι όλες οι διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας των επιδόσεων που περιγράφονται στις ETA 15/0148, ETA 19/0180 και EAD 040083-00-0404 εφαρμόζονται και ότι ο εργοστασιακός έλεγχος παραγωγής αξιολογείται ως σύμφωνος με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Τα συστήματα VITEXTHERM συνοδεύονται από μια πλήρη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν όλες τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και εξασφαλίζουν το άριστο τεχνικό αποτέλεσμα της εφαρμογής.

Το επίχρισμα Granikot Fire Resistant είναι πιστοποιημένο ως προς την ακαυστότητα - αντίδραση στη φωτιά με την κατηγοριοποίηση Ά2-s1, d0. Συνεπώς εφαρμόζοντας το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm διασφαλίζετε πως τα υλικά έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αμετάβλητο στην πάροδο του χρόνου για τουλάχιστον 25 χρόνια.

## HERMES

Μόνιμος στόχος και πολιτική της HERMES, από τον σχεδιασμό της παραγωγής έως και την τελική διάθεση των προϊόντων της και την τεχνική υποστήριξή τους, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών και η συνεχής βελτίωσή της σε θέματα ποιότητας, περιβαλλοντος και εργασιακής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η HERMES εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα:

- EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
- EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το πεδίο εφαρμογής "Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή ασφαλτικών και μονωτικών υλικών"



Γνωρίστε τα νέα μας προϊόντα

# GNK EASY, GRANIKOT LINEA



## GRANIKOT LINEA

Ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, εξαιρετικά συμπαγής, με πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα.

## GNK 20W EASY

Ινοπλισμένο ρητινούχο λευκό χονδρόκοκκο κονίαμα, για ομοιόμορφη επιφάνεια αντιρρηγματικής.

## GNK 10G EASY

Ινοπλισμένη ρητινούχα χονδρόκοκκη γκρι κόλλα, τσιμεντοειδούς βάσης για την συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών.



# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021”

Το ΝΕΟ πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Μέσω του Προγράμματος «μπορούν να επιδοτηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών σε ποσοστό έως και 75% (+10% για πολυκατοικίες)



## ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΜΕ VITEXTHERM

Το σύστημα VITEXTHERM καλύπτει τις απαραίτητες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις του προγράμματος, για την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος και στην πιλοτή με αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας έως και 70%. Είναι πλήρως πιστοποιημένο και καλύπτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές του προγράμματος.

## ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΜΕ HERMES

Τα ασφαλτικά προϊόντα Hermes αποτελούν μέρος των λύσεων στεγάνωσης που καλύπτονται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, με στόχευση κυρίως την στεγάνωση δώματος, με τις διαθέσιμες επιλογές να είναι πολλές και να καλύπτουν κάθε τεχνική προδιαγραφή που μπορεί να εμφανιστεί. Τα ασφαλτικά προϊόντα Hermes βρίσκουν εφαρμογή σε μια μεγάλη γκάμα συστημάτων στεγάνωσης.

### Ποσοστό Επιχορήγησης

	Ατομικό Εισόδημα (€)	Οικογενειακό Εισόδημα (€)	Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα	Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση
1	<b>&lt;5.000</b>	<b>&lt;10.000</b>	<b>75%</b>	<b>65%</b>
2	<b>&gt;5.000 - 10.000</b>	<b>&gt;10.000 - 20.000</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>
3	<b>&gt;10.000 - 20.000</b>	<b>&gt;20.000 - 30.000</b>	<b>55%</b>	<b>45%</b>
4	<b>&gt;20.000 - 30.000</b>	<b>&gt;30.000 - 40.000</b>	<b>45%</b>	<b>40%</b>
5	<b>&gt;30.000</b>	<b>&gt;40.000</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>



1.1

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ VITEXTHERM

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm εφαρμόζεται σε παλαιές και νέες κατασκευές. Το VitexTherm είναι ένα σύγχρονο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του τελικού καταναλωτή και αποτελεί κορυφαία επιλογή για ποιοτικό αποτέλεσμα και ανθεκτικότητα της κατασκευής ενώ έχει σχεδιαστεί με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm μπορεί

να τοποθετηθεί σε πληθώρα νέων υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή, τσιμεντοσανίδα, OSB) ή υφιστάμενων υποστρωμάτων (π.χ. βαμμένη επιφάνεια ή σοβατισμένη). Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης πραγματοποιείται ο κατάλληλος έλεγχος του υποστρώματος εφαρμογής και πραγματοποιούνται τοπικές επισκευές με χρήση τσιμεντοειδών επισκευαστικών κονιαμάτων. Τέλος το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό και λείο, ώστε να διασφαλιστεί η απουσία σκόνης, αλάτων ή φθαρμένων παλαιών επιστρώσεων.

### 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΕΑΔ

### ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 70%

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

### ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΟΒΑ

### ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

### ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

### ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ.

### ΣΥΝΕΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

### ΣΥΜΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (LEED)



# ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



**VITEXTHERM**

- 1 Προετοιμασία και σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση κατάλληλου ασταριού, για την άριστη επικόλλησή του.



ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ  
ΑΣΤΑΡΙ



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ  
ΑΣΤΑΡΙ

- 2 Δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης περιμετρικά της κατασκευής και σε ύψος μέχρι 50 cm από τη στάθμη του εδάφους, με χρήση στεγανωτικού κονιάματος σε συνδυασμό με την βελτιωτική ρητίνη. Στην ζώνη υψηλής στεγάνωσης γίνεται επικόλληση της διογκωμένης πολυστερίνης αυξημένης πυκνότητας για την προστασία του συστήματος από τις ανιούσες υγρασίες και τις εξωτερικές καταπονήσεις. Τοποθέτηση μεταλλικού οδηγού εκκίνησης πάνω από τη ζώνη στεγάνωσης.



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΔΟΙΔΕΣ  
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ



ΡΗΤΙΝΗ  
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ



VITEXTHERM EPS 200  
 $\lambda = 0,033 \text{ W/mk}$

- 3 Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών με χρήση κονιάματος συγκόλλησης ή αφρού πολυουρεθάνης. Η εφαρμογή γίνεται είτε περιμετρικά της πλάκας και σε επιλεκτικά σημεία στο κέντρο της με μυστρί αρκεί η συγκολλητική ουσία να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της προς επικόλληση επιφάνειας του μονωτικού. Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών γίνεται σταυρωτά από κάτω προς τα πάνω, εφαπτόμενη η μία πλάκα με την άλλη και προσέχοντας τη μη ύπαρξη κατακόρυφων αρμών.



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΑΦΡΟΣ  
ΠΟΛΥΟΥΡΑΘΑΝΗΣ



VITEXTHERM EPS 80  
WHITE  
 $\lambda = 0,036 \text{ W/mk}$



VITEXTHERM EPS 80  
GRAPHITE PLUS  
 $\lambda = 0,030 \text{ W/mk}$   
VITEXTHERM EPS 100  
GRAPHITE PLUS  
 $\lambda = 0,030 \text{ W/mk}$



VITEXTHERM  
MINERAL WOOL  
 $\lambda = 0,035 \text{ W/mk}$

“ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ  
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ  
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  
ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ  
ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ  
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ  
ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΕΣ ”

- 4 Αρμολόγηση τυχόν διάκενων με αφρό.



ΑΦΡΟΣ  
ΠΟΛΥΟΥΡΑΘΑΝΗΣ

# ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 5 Μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών με χρήση κατάλληλων βυσμάτων. Αρχικά η πολυστερίνη φρεζάρεται με πλαστική ή μεταλλική φρέζα. Τα βύσματα τοποθετούνται με τη διάνοιξη οπής με τη χρήση τρυπανίου διαμέτρου που καθορίζεται από τη διάμετρο του βύσματος. Στη συνέχεια καρφώνονται με κρουστικό δράπανο. Τα βύσματα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία όπου στο πίσω μέρος τους η πολυστερίνη έχει υλικό συγκόλλησης. Τοποθετούνται με κατανάλωση 4-6 τμχ/μ<sup>2</sup>, σε κατασκευές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και καταπονήσεις λόγω ανεμοπιέσεων. Σε κτίρια ειδικών απαιτήσεων οι θέσεις εφαρμογής των βυσμάτων και η πυκνότητα τους καθορίζεται έπειτα από συγκεκριμένη μελέτη που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου και της περιοχής. Το μήκος αγκύρωσης καθορίζεται από το είδος της κατασκευής (νέα ή υφιστάμενη) και το πάχος του θερμομονωτικού υλικού. Το απαιτούμενο μήκος του βύσματος προκύπτει από τον τύπο:

$$L_{\beta} \geq L_{ep} s + L_k + L_{up} + L_{min}$$

Όπου:

$L_{\beta}$ : Μήκος βύσματος,  $L_{ep}$ : Πάχος μόνωσης,  $L_k$ : Πάχος κονιάματος GNK 10G (συνήθως 1-2cm),  $L_{up}$ : Πάχος υπάρχοντος σοβά,  $L_{min}$ : Ελάχιστο βάθος στερέωσης (3,5 cm)



Πλαστική ή  
Μεταλλική φρέζα



Πλαστικά PL / WK-LTX  
σε υπόστρωμα τοιχοποιίας  
ή σκυροδέματος



Μεταλλικά MT  
σε υπόστρωμα  
σκυροδέματος  
ή γυψοσανίδας



Βιδωτά THREAD  
σε υπόστρωμα  
τοιμεντοσανίδας  
ή γυψοσανίδας

“ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ  
ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ  
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ  
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΛΗΡΥΝΘΕΙ  
ΕΠΑΡΚΩΣ.

”

- 6 Τοποθέτηση ταπών πολυστερίνης. Το διάκενο μεταξύ της κεφαλής του βύσματος και της τελικής επιφάνειας της πολυστερίνης καλύπτεται με τάπες οι οποίες επικολλούνται με κονίαμα συγκόλλησης ή αφρό πολυουρεθάνης προκειμένου να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες.




ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΑΦΡΟΣ  
ΠΟΛΥΟΥΡΑΘΑΝΗΣ



ΤΑΠΕΣ VITEXTHERM EPS WHITE Ø 65 ή  
ΤΑΠΕΣ VITEXTHERM EPS GRAPHITE Ø 65

- 7 Τοποθέτηση νεροσταλλάκτη στα πρέκια των ανοιγμάτων. Χρησιμοποιούνται κατά τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες. (p.x. άνω ακμή παραθύρων & πορτών , στεγαστή βεράντα). Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτό το γωνιόκρανο με νεροσταλλάκτη. Σε πιθανή σύνδεση νεροσταλλακτών (>2,5m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με υαλόπλεγμα.



ΠΡΟΦΙΛ  
ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ PVC



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

“ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ  
ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

”

- 8 Τοποθέτηση γωνιοκράνων PVC με σταθερό υαλόπλεγμα στις εξωτερικές γωνίες του κτιρίου, ώστε να ευθυγραμμιστεί η επιφάνεια και να είναι προστατευμένη από ενδεχόμενες κρούσεις. Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτή το γωνιόκρανο. Σε πιθανή σύνδεση γωνιοκράνων (για ακμές > 2,5 m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με πλέγμα.



ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC  
ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ



ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  
Για την προστασία των  
μη ορθών (90°) γωνιών



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

- 9 Τοποθέτηση διαγώνων πλεγμάτων για την ενίσχυση των δομικών ανοιγμάτων. Το πλέγμα μπορεί να παραλάβει διαγώνιες τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα κ.α.).



ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ  
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

- 10 Εφαρμογή αντιρρηγματικής στρώσης καθολικά στην επίπεδη επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας. Το λευκό κονίαμα τοποθετείται με οδοντωτή σπάτουλα 8 ή 10mm η οποία αφήνει συνολικό πάχος στρώσης κονιάματος 4-5 mm. Ενώ είναι νωπό το κονίαμα, εγκιβωτίζεται το υαλόπλεγμα και εξομαλύνεται με τη χρήση ίσιας σπάτουλας ή σπάτουλας μεγάλης επιφάνειας. Το υαλόπλεγμα εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω με συνεχή επικάλυψη των ρολών κατά 10 cm εκατέρωθεν των δύο πλευρών του έτσι ώστε να κατανέμονται ομοιόμορφα οι τάσεις. Στο σημείο συναρμογής δύο διαφορετικών τύπων θερμομονωτικών υλικών πριν την εφαρμογή της αντιρρηγματικής στρώσης θα πρέπει να τοποθετηθεί λωρίδα υαλοπλέγματος σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από κάθε πλευρά. Μετά την ολοκλήρωση της αντιρρηγματικής στρώσης και αφού περάσουν 24 ώρες η επιφάνεια μπορεί να λειανθεί με τοπικό τρίψιμο για να αβηστούν τοπικές ανωμαλίες ή να εφαρμοστεί μία δεύτερη λεπτή στρώση λευκού κονιάματος προκειμένου να επιπεδωθεί πλήρως.



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ /  
ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ



ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ  
ΠΛΕΓΜΑ

„ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΔΙΠΛΟ  
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΤΟΥ  
ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ „

- 11 Εφαρμογή έγχρωμου και ανάγλυφου ασταριού. Μετά το στέγνωμα της αντιρρηγματικής στρώσης ασταρώνουμε την επιφάνεια με ρολό. Η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει τουλάχιστον 2 – 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ  
ΑΣΤΑΡΙ

„ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΣΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ  
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ  
“ΦΕΓΓΙΣΜΑΤΩΝ” - ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ „

- 12 Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος σοβά. Το υλικό απλώνεται στην επιφάνεια με μεταλλική ανοξείδωτη σπάτουλα και τρίβεται με πλαστική σπάτουλα έτσι ώστε το υλικό να απλωθεί ομοιόμορφα. Το τελικό πάχος στρώσης του σοβά είναι όσο η κοκκομετρία του υλικού. Το τελικό επίχρισμα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενιαίες επιφάνειες (από ακμή σε ακμή) διότι διαφορετικά θα δημιουργηθούν ματίσεις. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το αισθητικό αποτέλεσμα του έγχρωμου σοβά. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν τον ανοιχτό χρόνο εφαρμογής του υλικού ενώ η βροχή σε μη στεγνωμένη επιφάνεια θα προκαλέσει αλλοίωση του τελικού αποτελέσματος.



ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΣΟΒΑΣ



ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΣΟΒΑΣ



ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ  
ΣΟΒΑΣ



ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ

„ ΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  
ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ „

Έγχρωμος σοβάς οργανικής σύστασης, παράγεται σε 2 ποιότητες (ακρυλικός και σιλικονούχος) και σε δύο υφές (Flat και Grafiato) και σε ποικίλες κοκκομετρίες (0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm) Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του Vitex Coloring System.

# ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

## ΣΚΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΝΙΖΕΣ

Οι σκοτίες δημιουργούνται πριν την εφαρμογή της αντιρρηγματικής στρώσης στις θερμομονωτικές πλάκες. Οι επιφάνειες των σκοτιών χαράσσονται με ειδική φρέζα και οπλίζονται με το ειδικό πλέγμα για σκοτίες. Απαραίτητη είναι η επικάλυψη των πλεγμάτων σκοτίας με το υαλόπλεγμα τουλάχιστον κατά 10 cm. Το τσιμεντοειδές κονίαμα επιστρώνεται και στις δύο πλευρές της εγκοπής και το ειδικό πλέγμα τοποθετείται με την χρήση του εργαλείου τοποθέτησης σκοτίας.

Μετά το στέγνωμα της αντιρρηγματικής στρώσης προτείνεται η επίστρωση με λεπτόκοκκο έγχρωμο επίχρισμα.



ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΙΕΣ  
ΤΡΑΠΕΖΟΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ




ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ  
ΠΛΕΓΜΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  
ΣΚΟΤΙΑΣ



## ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Για την ανάρτηση μικρών φορτίων (έως 5kg) χρησιμοποιούνται τα σπιράλ βύσματα ανάρτησης μικρών φορτίων. Τα τεμάχια εφαρμόζονται με βίδωμα στην πολυστερίνη πριν ή μετά την εφαρμογή της αντιρρηγματικής προστασίας. Είναι κατάλληλα για την ανάρτηση φωτιστικών, κουδουνιών κ.α. Για την ανάρτηση μεγαλύτερων φορτίων χρησιμοποιείται ο κύλινδρος ανάρτησης μεγάλων φορτίων. Ο κύλινδρος τοποθετείται με τη χρήση φρέζας και γίνεται επικόλληση στο υπόστρωμα με τη χρήση του κονιάματος συγκόλλησης. Στις περιπτώσεις που το βάρος που πρέπει να τοποθετηθεί είναι μέχρι 15 kg δεν απαιτείται πρόσθετη στήριξη στο υπόστρωμα. Σε

διαφορετική περίπτωση (15-40 kg) ο κύλινδρος πρέπει εκτός από να επικόλλησε, να βιδωθεί στο υπόστρωμα.

Η στήριξη πριζών & διακοπών γίνεται με το ειδικό προφίλ εξάρτημα στερέωσης πριζών. Το προφίλ έχει εσωτερική διάμετρο 65mm και εξωτερική 105 mm. Αρχικά φρεζάερεται η πολυστερίνη με την ειδική φρέζα εξαρτήματος στερέωσης πριζών και τοποθετείται το εξάρτημα στερέωσης πριζών με το κονίαμα συγκόλλησης ή με την κόλλα πολυουρεθανικής σύστασης.



ΣΠΙΡΑΛ ΒΥΣΜΑ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ  
ΦΟΡΤΙΩΝ



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ



ΕΞΑΡΤΗΜΑ  
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  
ΠΡΙΖΩΝ



ΦΡΕΖΑ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΑΦΡΟΣ  
ΠΟΛΥΟΥΡΑΘΑΝΗΣ





# 1.2

## ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι τριχοειδείς ρωγμές σε σοβάδες τοιχοποιιών δημιουργούν πρόβλημα στην όψη και μειώνουν τις προστατευτικές ιδιότητες του κτιρίου έναντι υγρασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων. Το φαινόμενο δημιουργείται είτε λόγω των έντονων συστολοδιαστολών ή λόγω της ασυνέχειας μεταξύ διαφορετικών δομικών υποστρωμάτων (π.χ. ένωση τοιχοποιίας με σκυρόδεμα). Το Σύστημα Αντιρρηγματικής Προστασίας αποτελεί την ιδανική λύση για υπάρχουσες κατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανικούς χώρους. Προστατεύει και αναβαθμίζει αισθητικά για πάντα τις εξωτερικές όψεις, με την καλύτερη σχέση κόστους / ποιότητας.

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ



**ΠΛΗΡΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ**

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ**

**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ**

**ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΠΝΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

- 1 Προετοιμασία και σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση κατάλληλου ασταριού, για μέγιστη πρόσφυση.



ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ  
ΑΣΤΑΡΙ



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ  
ΑΣΤΑΡΙ

- 2 Εφαρμογή αντιρρηγματικής στρώσης καθολικά στην επιφάνεια του υποστρώματος. Το λευκό κονίαμα τοποθετείται με οδοντωτή σπάτουλα 8 ή 10mm η οποία αφήνει συνολικό πάχος στρώσης κονιάματος 4-5 mm. Ενώ είναι νωπό το κονίαμα, εγκιβωτίζεται το υαλόπλεγμα και εξομαλύνεται με τη χρήση ίσιας σπάτουλας ή σπάτουλας μεγάλης επιφάνειας. Το υαλόπλεγμα εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω με συνεχή επικάλυψη των ρολών κατά 10 cm εκατέρωθεν των δύο πλευρών του έτσι ώστε να κατανέμονται ομοιόμορφα οι τάσεις.



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ  
ΠΛΕΓΜΑ

- 3 Εφαρμογή έγχρωμου και ανάγλυφου ασταριού. Μετά το στέγνωμα της αντιρρηγματικής στρώσης ασταρώνουμε την επιφάνεια με ρολό. Η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει τουλάχιστον 2 – 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ  
ΑΣΤΑΡΙ

- 4 Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος σοβά. Το υλικό απλώνεται στην επιφάνεια με μεταλλική ανοξείδωτη σπάτουλα και τρίβεται με πλαστική σπάτουλα έτσι ώστε το υλικό να απλωθεί ομοιόμορφα. Το τελικό πάχος στρώσης του σοβά είναι όσο η κοκκομετρία του υλικού. Το τελικό επίχρισμα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενιαίες επιφάνειες (από ακμή σε ακμή) διότι διαφορετικά θα δημιουργηθούν ματίσεις. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το αισθητικό αποτέλεσμα του έγχρωμου σοβά. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν τον ανοιχτό χρόνο εφαρμογής του υλικού ενώ η βροχή σε μη στεγνωμένη επιφάνεια θα προκαλέσει αλλοιώση του τελικού αποτελέσματος.



ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΣΟΒΑΣ



ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΣΟΒΑΣ



ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ  
ΣΟΒΑΣ



ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ

Έγχρωμος σοβάς οργανικής σύστασης, παράγεται σε 2 ποιότητες (ακρυλικός και σιλικονούχος) και σε δύο υφές (Flat & Grafiato) και σε ποικίλες κοκκομετρίες (0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm) Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του Vitex Coloring System.



# 1.3

## ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Η πρόσοψη του κτιρίου μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να αποκτήσει λερώματα από ρύπους και τη βροχή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθεί αποχρωματισμός της εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας.

Για την επαναβαφή παλιού Συστήματος Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης ή Αντιρρηγματικής Προστασίας, εφαρμόστε το MAX Σύστημα Εξωτερικής Βαφής.




Το ακρυλικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών Acrylan Max προσφέρει λαμπερές, χρωμοσταθερές και καθαρές προσόψεις, αφού αποτρέπει λόγω των ιδιοτήτων του, την επικάθηση ανόργανων, οργανικών και βιολογικών ρύπων (π.χ. μύκητες, άλγη) σε βάθος χρόνου. Με την εφαρμογή του, σχηματίζεται πάνω στην επιφάνεια του τοίχου ένα 3D-τριοδιάστατο πλέγμα Nano προστασίας το οποίο έχει ισχυρή ανόργανη βάση και συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χρωμάτων σε

μία. Η χρήση του ασταριού Acrylan Unco Eco, πριν την τελική στρώση με Acrylan Max, προτείνεται σε περιπτώσεις παλιών όψεων που εμφανίζουν έντονα φαινόμενα κιμωλίασης αλλά και ρύπων στην επιφάνειά τους.

Η επιλογή ανάμεσα στις 160 πιο δημοφιλείς αποχρώσεις της βεντάλιας Global Exterior στην Ελλάδα και Διεθνώς, προσφέρει αναλλοίωτες προσόψεις σε βάθος χρόνου. Οι ειδικές σχεδιασμένες αποχρώσεις HD (High Durability) από ανόργανα χρωστικά προσφέρουν ενισχυμένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς και μοναδική ακρίβεια στην αναπαραγωγή κάθε απόχρωσης μέσω του Vitex Coloring System.

ΛΑΜΠΕΡΕΣ, ΧΡΩΜΟΣΤΑΘΕΡΕΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ



2.1

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ HERMES

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Vitex ξεκίνησε το 1932 με αντικείμενο την εμπορία πισσόχαρτων. Σήμερα, οι ολοκληρωμένες λύσεις υγρομόνωσης που προσφέρουν τα προϊόντα HERMES, αποτελούν έναν αναγνωρίσιμο και αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή στο χώρο παραγωγής και εμπορίας ασφαλτικών και συνθετικών στεγανωτικών υλικών.

Τα ασφαλτικά HERMES διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών καθώς και υγρών ασφαλτικών για την προστασία παλιών και νέων κατασκευών, από τα θεμέλια έως την οροφή!

### Πλαστομερείς Ασφαλτικές μεμβράνες (APP Modified)

Ασφαλτικές μεμβράνες με βάση την άσφαλτο διυλιστηρίου και βασικό πολυμερές το ατακτικό πολυπροπυλένιο (Atactic PolyPropylene). Η άνω επιφάνεια μπορεί να έχει φιλμ πολαιθυλενίου, επικάλυψη αλουμινίου ή ορυκτή ψηφίδα σε διάφορα χρώματα.

### Ελαστομερείς Ασφαλτικές μεμβράνες (SBS Modified)

Ασφαλτικές μεμβράνες με βάση την άσφαλτο διυλιστηρίου και βασικό πολυμερές το στυρένιο βουταδιένιο στυρένιο (Styrene Butadiene Styrene). Η άνω επιφάνεια μπορεί να έχει φιλμ πολαιθυλενίου, επικάλυψη αλουμινίου ή ορυκτή ψηφίδα σε διάφορα χρώματα.

### Αυτοκόλλητες Ασφαλτικές μεμβράνες και ταινίες

Ελαστομερείς αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες και μεμβράνες, με εφαρμογή χωρίς φλόγιστρο. Η άνω επιφάνεια έχει λείο φύλλο αλουμινίου σε φυσικό και κεραμιδί χρώμα.

### Ασφαλτικές μεμβράνες ειδικών εφαρμογών

- Αντιριζικές ασφαλτικές μεμβράνες (για φυτεμένα δώματα)
- Ασφαλτικές μεμβράνες με επικάλυψη φύλλο αλουμινίου σχήματος Ψαροκόκκαλου
- Ασφαλτικές μεμβράνες για στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών.

### Ασφαλτικές και συνθετικές μεμβράνες κεραμοσκεπής

- Ασφαλτικές μεμβράνες κεραμοσκεπής με οπλισμό ύφασμα πολυπροπυλενίου, κορυφαίας αντοχής στο σχίσιμο.
- Συνθετικές υφασμάτινες πολυστρωματικές μεμβράνες κεραμοσκεπής, με σημαντικές ιδιότητες διαπνοής.

### ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

### ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ,  
ΑΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΧΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ



# 2.1.1

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ


Με τον όρο “βατό δώμα” νοείται εκείνο που επιτρέπει, από τον σχεδιασμό και εφαρμογή, του συστήματος την μετακίνηση σημαντικών φορτίων πάνω σε αυτό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αστοχίας της στεγάνωσης.

Διαφοροποιείται με το μη βατό δώμα ως διαστρωμάτωση, με την ύπαρξη στρώσης προστασίας και παραλαβής φορτίων ως άνω επιφάνεια του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση η τελευταία ασφαλτική μεμβράνη καλύπτεται με κάποια επιπλέον στρώση, με την ύπαρξη ενδιάμεσης στρώσης διαχωρισμού να κρίνεται απαραίτητη.

Στο βατό δώμα χρησιμοποιείται ένας τύπος ασφαλτικής μεμβράνης χωρίς μέσο αυτοπροστασίας από την UV ακτινοβολία ως άνω επικάλυψη, για αυτό και συνήθως επιλέγεται μία ασφαλτική μεμβράνη με άνω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου.

### Σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες

Στη διαστρωμάτωση στεγάνωσης βατού δώματος με δύο στρώσεις ασφαλτικών μεμβρανών, προτείνεται έντονα η κλίση των ρύσεων με ελάχιστη κλίση 2%.



### ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

Στρώση από υλικό που δημιουργεί επιφανειακή βατότητα (π.χ. πλακάκι, τσιμεντόπλακες, κτλ)

Στρώση διαχωρισμού τάσεων

2<sup>η</sup> ασφαλτική μεμβράνη τύπου HERMESGUM P FF 4kg/m<sup>2</sup> ή HERMESDIEN PFF 4kg/m<sup>2</sup>

1<sup>η</sup> ασφαλτική μεμβράνη τύπου EVERGLASS V FF 3kg/m<sup>2</sup> ή ASPHALDIEN PFF 4kg/m<sup>2</sup>

Ασφαλτικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL

Υλικό ρύσεων

Αναπνέουσα μεμβράνη Petrostar

Θερμομονωτικό υλικό

Φράγμα υδρατμών ASPHALT COAT ή HERMES COAT

Γέμισμα φέρουσας πλάκας σκυροδέματος

## ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 1 Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της (απόξεση προεξεχόντων σκύρων, γέμισμα με τσιμεντοκονίαμα των μικροκοιλοτήτων).
- 2 Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο σταυρωτές στρώσεις με ολική κατανάλωση 1kg/m<sup>2</sup>.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

- 3 Τοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης από το υλικό που προδιαγράφεται από τη μελέτη.
- 4 Συνίσταται η διάστρωση με αναπνέουσα μεμβράνη.
- 5 Δημιουργία ρύσεων. Συνίσταται η χρήση έτοιμων κονιαμάτων για το βέλτιστο και τάχιστο στέγνωμα του υποστρώματος.
- 6 Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος, με κατανάλωση 400gr/m<sup>2</sup>. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολό.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΒΕΡΝΙΚΙ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΒΕΡΝΙΚΙ

- 7 Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης με τη βοήθεια φλογίστρου, ολικά στις ενώσεις και ανά 30εκ κάθετα στο ξετύλιγμα του ρολού.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗ

- 8 Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης παράλληλα της πρώτης και ιδανικά οι πλάγιες ενώσεις της πρώτης στρώσης να βρίσκονται στα 50εκ της δεύτερης στρώσης. Οι δύο στεγανωτικές στρώσεις θα κολληθούν ολικά στα στηθαία τα οποία εάν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν, αλλιώς θα ανέρχονται σε ύψος 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα αλουμινίου και η οποία θα σφραγιστεί με ασφαλτική μαστίχη.



ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗ

- 9 Στρώση διαχωρισμού τάσεων.

Στην περίπτωση σχεδιασμού συστήματος στεγάνωσης με μία ασφαλτική μεμβράνη, η πρώτη ασφαλτική μεμβράνη αντικαθίσταται με μία στρώση εξαερισμού, ένα διάτρητο ασφαλτόπανο ή ασφαλτόχαρτο με όλη την υπόλοιπη διαστρωμάτωση να παραμένει η ίδια.

“  
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ  
ΤΑΣΕΩΝ  
”

# 2.1.2

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ


Η έννοια “μη βατό δώμα” εκφράζει την αδυναμία του δώματος να επιτρέπει βαριά κυκλοφορία επί αυτού, όπως αυτή αναφέρεται στα βατά δώματα.

Δεν αποκλείει όμως την επισκεψιμότητα του δώματος (από τεχνικούς, συντηρητές) όταν παραστεί ανάγκη, η οποία επίσκεψη θα γίνει με προσοχή για να μην έχουμε τραυματισμό της ασφαλτικής μεμβράνης κατά την διάρκεια των εργασιών. Στην περίπτωση του μη βατού δώματος, η υγρομονωτική στρώση του συστήματος συνήθως είναι η εμφανής τελευταία του στρώση και γι αυτόν τον λόγο διακρίνεται από τον εύκολο εντοπισμό και επιδιόρθωσης τυχόν τοπικών αστοχιών της υγρομονωτικής στρώσης. Λόγω έλλειψης υλικού προστασίας

– κάλυψης της υγρομονωτικής στρώσης αυτόμata κάνει ένα σύστημα πιο οικονομικό.

Στην περίπτωση μη βατών δωμάτων πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία της στεγανωτικής στρώσης με τη χρησιμοποίηση σαν τελευταίας ασφαλτικής μεμβράνης που να έχει ως άνω επιφάνεια ένα υλικό αυτοπροστασίας της (ορυκτές ψηφίδες ή φύλλο αλουμινίου). Σε αυτή την περίπτωση η άνω επικάλυψη της ασφαλτικής μεμβράνης έχει σαν στόχο την προστασία του ασφαλτικού μίγματος από την ηλιακή ακτινοβολία UV, η οποία μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση της στεγανωτικής στρώσης.

Στη διαστρωμάτωση στεγάνωσης βατού δώματος με δύο στρώσεις ασφαλτικών μεμβρανών, προτείνεται έντονα η κλίση των ρύσεων με ελάχιστη κλίση 2,5%.



### ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

2<sup>η</sup> ασφαλτική μεμβράνη τύπου HERMESGUM PF MIN WHITE 5Kg/m<sup>2</sup>

ή HERMESDIENE PF MIN WHITE 5Kg/m<sup>2</sup>

1<sup>η</sup> ασφαλτική μεμβράνη τύπου EVERGLASS V FF 3Kg/m<sup>2</sup>

ή ASPHALDIEN DFF 4Kg/m<sup>2</sup>

Ασφαλτικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL

Υλικό ρύσεων

Αναπνέουσα μεμβράνη Petrostar,

Θερμομονωτικό υλικό

Φράγμα υδρατμών ASPHALT COAT ή HERMES COAT

Γέμισμα φέρουσας πλάκας σκυροδέματος

## ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 1 Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της (απόξεση προεξεχόντων σκύρων, γέμισμα με τσιμεντοκονίαμα των μικροκοιλοτήτων).
- 2 Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο σταυρωτές στρώσεις με ολική κατανάλωση 1kg/m<sup>2</sup>.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

- 3 Τοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης από το υλικό που προδιαγράφεται από τη μελέτη.
- 4 Συνίσταται η διάστρωση με αναπνέουσα μεμβράνη.
- 5 Δημιουργία ρύσεων. Συνίσταται η χρήση έτοιμων κονιαμάτων για το βέλτιστο και τάχιστο στέγνωμα του υποστρώματος.
- 6 Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος με κατανάλωση 400gr/m<sup>2</sup>. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΒΕΡΝΙΚΙ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΒΕΡΝΙΚΙ

- 7 Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης με τη βοήθεια φλογίστρου, ολικά στις ενώσεις και ανά 30εκ. κάθετα στο ξετύλιγμα του ρολού.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗ

- 8 Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης πάνω, παράλληλα της πρώτης και ιδανικά με τις πλάγιες ενώσεις της πρώτης στρώσης να βρίσκονται στα 50εκ. της δεύτερης. Οι δύο στεγανωτικές στρώσεις θα κολληθούν ολικά στα στηθαία και αν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν αλλιώς θα ανέρχονται σε ύψος 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα στήριξης η οποία θα σφραγιστεί με ασφαλτική μαστίχη.



ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Στην περίπτωση σχεδιασμού συστήματος στεγάνωσης με μία ασφαλτική μεμβράνη, η πρώτη ασφαλτική μεμβράνη αντικαθίσταται με μία στρώση εξαερισμού, ένα διάτρητο ασφαλτόπανο ή ασφαλτόχαρτο με όλη την υπόλοιπη διαστρωμάτωση να παραμένει η ίδια

# 2.1.3

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Με τον όρο “φυτεμένο δώμα” νοείται αυτό που εκτός της απαίτησης για υγρομονωτική προστασία, λόγω της φύτευσης έχει και απαίτηση για αντιριζική προστασία. Η Hermes προσφέρει τις μεμβράνες αντιριζικής προστασίας *Cosmogum Garden*, με προσθήκη ειδικού χημικού πρόσθετου σε όλη την μάζα της ασφαλτικής μεμβράνης, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη προστασία έναντι της διάτρησης της υγρομονωτικής στρώσης από την ριζική ανάπτυξη, άρα και την προστασία της υγρομονωτικής στρώσης από την διάτρηση λόγω της ριζικής ανάπτυξης.

Ουσιαστικά η διαστρωμάτωση του συστήματος στεγάνωσης έως και την υγρομονωτική στρώση είναι ίδιο με αυτό των βιατών δωμάτων. Η κάλυψη όμως του συστήματος στεγάνωσης διαφέρει αρκετά σε υλικά και εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η κλίση, η εντατικότητα φύτευσης, κτλ.  
Η επιλογή των φυτών - δέντρων προϋποθέτει ειδική μελέτη.



### ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

Κηπευτικό χώμα

Γεωσυνθετική μεμβράνη Q Drain

Αποστραγγιστική μεμβράνη Maxistud F

Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα

2<sup>η</sup> ασφαλτική μεμβράνη τύπου COSMOGUM GARDEN PFF 5kg/m<sup>2</sup>

1<sup>η</sup> ασφαλτικής μεμβράνης τύπου COSMOGUM GARDEN PFF 4,0kg/m<sup>2</sup>

Ασφαλτικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL

Υλικό ρύσεων

Θερμομονωτικό υλικό,

Φράγμα υδρατμών ASPHALT COAT ή HERMES COAT

Γέμισμα φέρουσας πλάκας σκυροδέματος

# ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 1 Καλός καθαρισμός της επιφάνειας, απαλοιφή των ανωμαλιών του σκυροδέματος και γέμισμα των κοιλοτήτων με τσιμεντοκονία.
- 2 Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο σταυρωτές στρώσεις με ολική κατανάλωση 1kg/m<sup>2</sup>.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

- 3 Τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού. Λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων διαπνοής του συστήματος στεγάνωσης συνίσταται η χρήση ταυτόχρονα εξηλασμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα.
- 4 Δημιουργία ρύσεων. Συνίσταται η χρήση έτοιμων κονιαμάτων για το βέλτιστο και τάχιστο στέγνωμα του υποστρώματος.
- 5 Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι με κατανάλωση 400gr/m<sup>2</sup>.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΒΕΡΝΙΚΙ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΒΕΡΝΙΚΙ

- 6 Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης.



COSMOGUM  
GARDEN PFF

- 7 Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης.



COSMOGUM  
GARDEN PFF

- 8 Διάστρωση προστατευτικής στρώσης από γεωύφασμα βάρους 200gr/m<sup>2</sup>.

- 9 Διάστρωση στρώσης αποστράγγισης με ειδική αποστραγγιστική μεμβράνη Maxistud F.

- 10 Διάστρωση με ειδική γεωσυνθετική μεμβράνη Q Drain.

- 11 Διάστρωση κηπευτικού χώματος.

# 2.1.4


## ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Η ανεστραμμένη μόνωση είναι ένα είδος στεγάνωσης που συναντάται στην Ελλάδα. Ο όρος “ανεστραμμένη” φωτογραφίζει την θέση της υγρομονωτικής στρώσης έναντι της θερμομονωτικής. Κάθε σύστημα που η θερμομονωτική στρώση βρίσκεται στην διαστρωμάτωση πάνω από την υγρομονωτική, το σύστημα στεγάνωσης χαρακτηρίζεται ως “ανεστραμμένο”. Το αντίθετο χαρακτηρίζεται ως “συμβατικό”.

Το ανεστραμμένο σύστημα στεγάνωσης έχει θεωρητικά πλεονεκτήματα έναντι του συμβατικού, όπως το ότι είναι ελαφρύτερο, δεν χρειάζεται επιπλέον στρώση φράγματος

υδρατμών, είναι σαφώς πιο γρήγορο στην εφαρμογή έναντι του βατού δώματος λόγω μη ύπαρξης δεύτερης στρώσης τσιμεντοειδούς βάσης, άρα και οικονομικότερο, κτλ.

Εμφανίζει όμως και μειονεκτήματα, όπως, μόνιμη ύπαρξη υγρασίας ή νερού κάτω από το θερμομονωτικό υλικό, αναγκαστική επιλογή θερμομονωτικού κλειστών κυψελών, ανάγκη συχνότερης συντήρησης, ακριβότερη αντικατάσταση υγρομονωτικής στρώσης, άρα και ανάγκη επιλογής ποιοτικότερων υλικών, κτλ.



### ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

Στρώση χαλικιών

Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα

Θερμομονωτικό υλικό

2<sup>η</sup> ασφαλτική μεμβράνη τύπου HERMESGUM P FF 4,5 kg/m<sup>2</sup> ή HARMESDIEN P FF 4,5 kg/m<sup>2</sup>

1<sup>η</sup> ασφαλτική μεμβράνη τύπου EVERGLASS VFF 3kg/m<sup>2</sup> ή ASPHALDIEN PFF 4kg/m<sup>2</sup>

Ασφαλτικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL

Υλικό ρύσεων

Γέμισμα φέρουσας πλάκας σκυροδέματος

- 1 Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια και σαθρά υλικά.
- 2 Δημιουργία ρύσεων. Συνίσταται η χρήση έτοιμων κονιαμάτων για το βέλτιστο και τάχιστο στέγνωμα του υποστρώματος.
- 3 Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος με κατανάλωση 400gr/m<sup>2</sup>. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.



- 4 Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης ή με τη βοήθεια φλόγιστρου ολικά στις ενώσεις και ανά 30εκ. κάθετα στο ξετύλιγμα του ρολού.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

- 5 Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης πάνω στην πρώτη, παράλληλα της πρώτης και ιδανικά οι πλάγιες ενώσεις της πρώτης στρώσης να βρίσκονται στα 50εκ. της δεύτερης στρώσης.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

- 6 Τοποθέτηση των πλακών της εξηλασμένης πολυστερίνης.

- 7 Διάστρωση στρώσης προστασίας από γεωύφασμα (ελάχιστο 200gr/m<sup>2</sup>).

- 8 Διάστρωση στρώσης χαλικιών πάχους 5cm κατ' ελάχιστον.

# 2.1.5

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ

## ΕΠΑΝΑΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

Η επαναστεγάνωση ενός δώματος είναι απαραίτητη όταν διάφορες αιτίες προκαλούν αστοχίες στην προϋπάρχουσα υγρομόνωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας ή διαρροής νερών στους χώρους κάτω από το δώμα.

Οι συνηθέστερες αιτίες που καθιστούν απαραίτητη την επαναστεγάνωση είναι οι ακόλουθες:


1. Αστοχία της υφιστάμενης λόγω χαμηλής ποιότητας, κακού σχεδιασμού εφαρμογής, ή λάθους επιλογής υλικού.
2. Παρέλευση του ορίου ζωής της υπάρχουσας υγρομόνωσης.
3. Γήρανση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την υγρομόνωση (ασφαλτικά ή ακρυλικά).
4. Απώλεια της πλαστικότητας όταν πρόκειται για σύστημα στεγάνωσης με συνθετικές μεμβράνες με αποτέλεσμα τη σκλήρυνση και την κοπή των μεμβρανών.
5. Κακό επίπεδο εφαρμογής προηγούμενων υγρομονωτικών υλικών.

Ιδανικά προτείνουμε να γίνεται πάντα αφαίρεση της προϋπάρχουσας υγρομονωτικής στρώσης, πριν εφαρμόσουμε το νέο υγρομονωτικό μας υλικό. Εάν υπάρχει ήδη αστοχία, άρα παρατηρείται και η παρουσία νερού κάτω από την υφιστάμενη υγρομόνωση, τότε η απομάκρυνσή της είναι απαίτηση.

Η υγρομόνωση που υπάρχει μπορεί να αποτελείται από:

1. Ασφαλτικής βάσης υλικά (επάλειψη)
2. Ακρυλικής ή πολυουρεθανικής βάσης υλικά (επάλειψη)
3. Ασφαλτικές μεμβράνες
4. Συνθετικές μεμβράνες

Ανάλογα με την υπάρχουσα υγρομόνωση γίνεται και η προετοιμασία της επιφάνειας που πρόκειται να υγρομονωθεί: Στην περίπτωση ασφαλτικού υλικού ή ασφαλτικών μεμβρανών, προσεκτικός καθαρισμός και σκούπισμα της επιφάνειας. Στην περίπτωση που η παλιά υγρομόνωση αποτελείται από συνθετικές μεμβράνες, καθώς αυτές δεν συνεργάζονται με τις ασφαλτικές μεμβράνες. Στην περίπτωση που η παλιά υγρομόνωση αφορά υγρά επαλειπτικά ακρυλικά ή πολυουρεθανικής βάσης και θέλουμε να επαναστεγανώσουμε με άλλου τύπου υγρομονωτικό υλικό, τότε προτείνεται η απομάκρυνση της υφιστάμενης στρώσης. Στην περίπτωση που εφαρμόζουμε πάνω σε υφιστάμενη ασφαλτική μεμβράνη, η νέα ασφαλτική μεμβράνη πρέπει να αρχίζει στα μέσα της υφιστάμενης και με φορά παράλληλη προς αυτή και ποτέ κάθετα.



### ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

2<sup>η</sup> ασφαλτική μεμβράνη τύπου HERMESGUM PF MIN WHITE 5kg/m<sup>2</sup> ή HERMESLDIEN PF MIN WHITE 5kg/m<sup>2</sup>

1<sup>η</sup> ασφαλτική μεμβράνη τύπου EVERGLASS V FF 3kg/m<sup>2</sup> ή ASPHALDIEN PFF 4kg/m<sup>2</sup>

Ασφαλτικό διάλυμα BITUMOL ή STEGANOL

Προϋπάρχουσα υγρομονωτική στρώση

- 1 Αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης ή ολική αποκόλληση αυτής.
- 2 Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας.
- 3 Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΒΕΡΝΙΚΙ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  
ΒΕΡΝΙΚΙ

- 4 Επικόλληση 1<sup>ης</sup> ασφαλτικής μεμβράνης με τη βοήθεια φλογίστρου. Μερική επικόλληση πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης, ολικά στις ενώσεις και ανά 30εκ. κάθετα στο ξετύλιγμα του ρολού. Η μεμβράνη λόγω της μερικής επικόλλησης λειτουργεί σαν στρώση εξαερισμού.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗ

- 5 Επικόλληση της 2<sup>ης</sup> ασφαλτικής μεμβράνης με τη βοήθεια φλογίστρου. Η δεύτερη ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται πλήρως πάνω στην πρώτη παράλληλα της και ιδανικά με τις πλάγιες ενώσεις της πρώτης στρώσης να βρίσκονται στα 50 εκ. της δεύτερης στρώσης.



ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Στα στηθαία εφ' όσον υπάρχουν, η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μέχρι ύψους τουλάχιστον 30cm και στερεώνεται με τη βοήθεια λάμας στήριξης, η οποία σφραγίζεται στο τέλος της εργασίας με ειδική ασφαλτική μαστίχη (PLAST ROOF). Σε ορισμένες περιπτώσεις είτε επειδή το στηθαίο είναι χαμηλό είτε γιατί κρίνεται απαραίτητο, η ασφαλτική μεμβράνη καλύπτει ολόκληρο το στηθαίο και στηρίζεται μηχανκά με λάμα στη στέψη του.

# 2.2.1

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ  
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

## ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ HYROOF HYBRID PU

Το HyRoof Hybrid PU είναι ένα υβριδικό ελαστομερές σύστημα στεγάνωσης ταρατσών, νέας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για τις κλιματολογικές συνθήκες της Μεσογείου, προσφέροντας εξαιρετική προστασία από υγρασία για περισσότερο από 10 χρόνια.

**Πιστοποιημένο με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση** (ETA 16/0755) από τον κοινοποιημένο οργανισμό TZUS - μέλος της EOTA - σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Οδηγία EAD 030350-00-0402 (Υγρά Συστήματα Στεγανοποίησης - Liquid Applied Roof Waterproofing Kits). Σχηματίζει μια υψηλής ελαστικότητας, αδιαπέραστη χωρίς ραφές (seamless) μεμβράνη, προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα στέγης όπως σκυρόδεμα, ασφαλτικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, παλιές μονώσεις.

Εμφανίζει πολύ χαμηλή πρόσληψη νερού, καλύπτει εξαιρετικά μικρορωγμές και τριχοειδή. Η καινοτόμα σύνθεσή του προσφέρει γρήγορη επιφανειακή σκληρότητα εμποδίζοντας την επικάθηση των ρύπων με συνέπεια την διατήρηση της

λευκότητας και των θερμοανακλαστικών ιδιοτήτων σε βάθος χρόνου.


Είναι το μοναδικό που επιδεικνύει υψηλή ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες από -30°C/+90°C και εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στη θερμική γήρανση. Είναι πιστοποιημένο από το Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, για τις ιδιότητές του ως ψυχρό υλικό κάλυψης οροφών, με αποτέλεσμα να αποτελεί τελική στρώση υψηλής ανακλαστικότητας (ανακλαστικότητα στο ορατό φάσμα 93%), που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μειώνοντας το κόστος ψύξης. Είναι επίσης πιστοποιημένο ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2.

**10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

**ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΟΣΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

**ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**

**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ**



### ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(από πάνω προς τα κάτω)

3<sup>o</sup> χέρι HyRoof Hybrid PU

Πολυεστερικός οπλισμός

2<sup>o</sup> χέρι HyRoof Hybrid PU

1<sup>o</sup> χέρι HyRoof Hybrid PU

Αστάρι HyRoof Primer

Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος



Σκανάρετε για να  
δείτε τα βήματα  
εφαρμογής

# ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 1 Καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.
- 2 Στοκάρισμα ρωγμών σε περίπτωση που υπάρχουν. Η ρωγμή ανοίγεται με χρήση ξύστρας ή σπάτουλας, καθαρίζεται η επιφάνεια, ασταρώνεται με υβριδικό αστάρι και στοκάρεται με ελαστομερή στόκο, με χρήση σπάτουλας.



ΥΒΡΙΔΙΚΟ  
ΑΣΤΑΡΙ



ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΣΤΟΚΟΣ  
για ρωγμές πάχους έως 1cm

- 3 Ενίσχυση ευπαθών σημείων, όπως οι γωνίες και οι υδρορροές εφαρμόζοντας με πατρόγκα μία στρώση υβριδικού ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών. Όσο η στρώση παραμένει νωπή, εφαρμόζεται ταινία πολυεστερικού οπλισμού και καλύπτεται με ακόμη μια στρώση υλικού.



ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ  
ΟΠΛΙΣΜΟΥ

- 4 Αστάρωμα της επιφάνειας με ομοιόμορφη εφαρμογή σε στεγνό υπόστρωμα υβριδικού ασταριού σε όλη την επιφάνεια με χρήση ρολού, πιστολιού ή βούρτσας. Διάρκεια στεγνώματος 2-3 ώρες.



ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

- 5 Ενίσχυση γωνιακών αρμών με ταινία πολυεστερικού οπλισμού, λόγω των συστολοδιαστολών. Εφαρμογή μιας στρώσης υβριδικού ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών και τοποθέτηση της ταινίας ενώ η στρώση είναι νωπή.



ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ  
ΟΠΛΙΣΜΟΥ

- 6 Εφαρμογή πρώτης στρώσης υβριδικού ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε όλη την προς στεγάνωση επίπεδη επιφάνεια καθώς και στα περιμετρικά κατακόρυφα στηθαία σε τουλάχιστον 30-40 cm ύψος.



ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ  
χωρίς αραίωση

- 7 Εφαρμογή δεύτερης στρώσης υλικού και ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό όσο η στρώση είναι ακόμα νωπή.



ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ  
ΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 8 Εφαρμογή τελικής στρώσης υβριδικού ελαστομερούς στεγανωτικού σταυρωτά την επόμενη ημέρα. Η συνολική κατανάλωση να είναι τουλάχιστον  $1,9\text{lt}/\text{m}^2$ , εφαρμόζοντας  $1,1\text{lt}/\text{m}^2$  κάτω από τον οπλισμό και τελική στρώση  $0,8\text{ lt}/\text{m}^2$  πάνω από τον οπλισμό.



ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Η στεγάνωση του δώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση του πολυεστερικού οπλισμού με συνολική συνιστώμενη κατανάλωση τουλάχιστον  $0,7-1\text{ L}/\text{m}^2$  (για δύο στρώσεις).

Σε περίπτωση χρήσης πιεστικού πλυστικού μηχανήματος για μέγιστο καθαρισμό της επιφάνειας πριν την εφαρμογή του συστήματος HyRoof, αφήνουμε την επιφάνεια να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες.

# 2.2.2

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ  
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

## ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Το Vitacryl είναι ένα εξαιρετικό στεγανωτικό υλικό, ακρυλικής βάσεως, μεγάλης ελαστικότητας για ταράτσες. Σχηματίζει ενιαία ελαστική, στεγανή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Έχει καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια (μπετόν, τούβλο, ξύλο, μέταλλο κ.λ.π.), παρουσιάζοντας εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, της χώρας μας όπως η υπεριώδης ακτινοβολία και οι μεταβολές της θερμοκρασίας, διατηρώντας την ελαστικότητά του.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ



- 1 Καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνη, "πρασινάδες" ή τυχόν σαθρά υλικά.
- 2 Στοκάρισμα ρωγμών σε περίπτωση που υπάρχουν, με χρήση ελαστομερούς στόκου.



ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΣΤΟΚΟΣ  
για ρωγμές πάχους έως 1cm

- 3 Αστάρωμα επιφάνειας για μέγιστη σταθεροποίηση και προετοιμασία.



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ  
αραίωση 30%  
με διαλυτικό πινέλου T-300

- 4 Εφαρμογή πρώτης στρώσης ακρυλικού στεγανωτικού με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  
ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ  
αραίωση 5-10% με νερό

- 5 Εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού στεγανωτικού σταυρωτά, μετά από 24-48 ώρες, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες.



# 03

## ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΕΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ GLOBAL EXTERIOR



Ανακαλύψτε τις 160 HD (High Durability) ειδικές αποχρώσεις στο πανελλήνιο δίκτυο συνεργατών Vitex και δημιουργήστε ένα εντυπωσιακό και ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα.

- Με ανόργανα χρωστικά για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- Μοναδική ακριβεία αναπαραγωγής σε κάθε χρωματισμό μέσω του Vitex Coloring System - το μοναδικό με 24 χρωστικές

!! Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ.

!! Η ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

!! ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΒΕΝΤΑΛΙΑ GLOBAL EXTERIOR



0022 White Kitten



0516 Diamond Stud



0523 Felicity



0524 Nomadic Travels



0530 Metro



0531 Snowglory



0539 Place of Dust



0546 Paternoster



0532 Rand Moon



0540 Praise Giving



0547 Tin Man



0553 Smoky Wings



0007 Cotton Ball



0011 Sugar Dust



0017 Luna Moon



0018 Dove White



0440 Pale Loden



0567 Hearthstone



0218 Drifting Sand



0561 In the Hills



0568 Cloudy Today



0574 Shark Fin



0562 Sultry Castle



0535 Zen Retreat



0542 Captain Nemo



0555 Ocean Frigate



0569 Fireplace Mantel



0003 Nilla Vanilla




0194 August Moon




0544 Venetian Wall



0565 Elk Skin



0209 Polished



0538 Santo



0566 Sheepskin



0551 Orchid Shadow



0552 North Island



0517 Cool Elegance



0510 Sacred Spring



0518 Let it Rain



0525 Marseilles



0526 Metropolis Mood



0541 Smoky Tone



0527 London Road



0534 Subtle Shadow



0009 Chapel Wall



0320 Floating Island



0222 Au Natural



0867 Egg Noodle



0958 Holy Grail



0203 Whale Bone



0336 Soft Leather



0560 Awakening



0205 Wood Shadow



0212 Big Spender



0337 Urban Charm



0286 Yellow Page



0880 Cauliflower Cream



0895 Rotunda Gold



0916 Honey Cream



0314 Trade Secret



0903 Dainty Flower



0890 Dubloon



0910 Western Sky



0225 Roman Ruins



0280 Wicker Basket



0175 3am Latte



0226 Sedge



0005 Kiara



0166 Pastel Day




0971 May Sun



1028 Verve



0173 Pale Gingersnap



0216 Earthling



0272 Mineral Water



0251 Alchemy



0257 Shortbread



0237 Flan



0258 Classic Terra



0896 Coin Purse



0252 October Bounty



0973 Atoll Sand



0238 Crowned One



0245 Caramel Cloud



1002 Tea Cookie



0163 Camel Train



0248 Safari Sun



1019 Orange Ballad



0180 Fresh Linen



0271 Clover Honey



0183 Moth Wing



0259 Persian Fable



0167 First Date



0174 Maple Pecan



1006 Turkscap



0184 Macadamia Brown



0190 Village Crier



0182 Ivory Ridge



0168 Candle Light



1008 Mango Tango



0181 Ageless



0188 Baguette



0153 Take-Out



0133 Natchez



0140 Cozy Cover



0148 Oak Plank



0189 Delicate Honeysweet



0037 Money Tree



0161 Tiny Calf



0155 Cowhide



1009 Bedtime Story



0124 Merlins Beard



0559 Always Neutral



0162 Apple Pie



0149 Pavilion Tan



0146 Truffles



0147 Cave Painting



0050 Simmering Ridge



0138 Coconut Macaroon



0139 Souffle



0141 Bush Buck



0127 Andes Ash



0126 Sauterne



0554 Sparrow




1218 Odyssey Lilac



1310 Velvet Dawn



1318 Dusky Mood



0511 Cystern



0512 Overcast Day



0485 North Beach Blue



0448 Ice Flow



0478 Singing in the Rain



0464 Kathleen's Garden



0456 Fair Maiden



0435 Big Fish



0204 Marshy Habitat



0211 Light Lichen



0371 Fiorito



0414 Plume Grass



0345 Travertine Path



0199 Sandy Shoes



0213 Coastal Fog



0227 Moonscape



0381 Sonata



0191 Dusty Path



0135 Emerging Leaf



0142 Ranch House



1061 April Love



1095 Empower



0059 Quintessential



0143 Connoisseur



0556 Smokescreen



0081 Berry Crush



0506 Ocean Storms



0521 Dolphin Dream



0508 Midnight Magic



0514 Thunderstorm



0528 Greybeard



0704 Plateau



0424 Monogram



0156 Skinny Dip

# 04

## ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ

Στη Vitex, φροντίζουμε μέσω εκπαιδεύσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων του Vitex e-Academy, να εκπαιδεύουμε και να ενημερώνουμε πανελλαδικά για νέα υλικά και τάσεις τους επαγγελματίες του κλάδου.

Πιστοποιούμε τακτικά πλήθος άριστα εκπαιδευμένων συνεργατών και συνεργείων που εγγυώνται για την αρτιότητα του έργου. Στα συνεργεία που συμμετέχουν στα ειδικά σεμινάρια VitexTherm δίδονται οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και στα συνεργεία που έχει παρακολουθηθεί η εργασία τους δίδονται Βεβαιώσεις Πιστοποιημένου Συνεργείου.

Η συνεισφορά στην πρόοδο και στην τεχνική κατάρτηση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνεργασίας της Vitex με τεχνίτες, μηχανικούς και επαγγελματίες του κλάδου.

### VITEX E-ACADEMY

Διαδικτυακά σεμιναρία με θέματα που καλύπτουν μεγάλη γκάμα αναγκών των κτιρίων πραγματοποιούνται κάθε μήνα από τη Vitex. Σκοπός τους είναι να εκπαιδεύσουν, να ενημερώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες με πελάτες, μηχανικούς, τεχνίτες και ιδιώτες που ψάχνουν να βρουν λύσεις και καινοτομίες σε κατασκευές.



## ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μέσω των Σεμιναρίων VitexTherm, τα συνεργεία εφαρμογής εκπαιδεύονται στα προϊόντα VitexTherm, τις τεχνικές και τα στάδια που απαιτούνται, από την εικίνηση έως το τέλος της εργασίας. Η εκπαίδευση είναι συνεχής με σεμινάρια εφαρμογής, ημερίδες ενημέρωσης πανελλαδικά και χορηγείται η "Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίων VitexTherm".



## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ VITEXTHERM EXPERT

Τα συνεργεία εφαρμογής VitexTherm λαμβάνουν "Βεβαίωση Πιστοποιημένου Συνεργέου VitexTherm" μετά την:

- Παρακολούθηση του Σεμιναρίου VitexTherm.
- Ορθή τοποθέτηση των υλικών σε έργο που έχουν αναλάβει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κατόπιν ελέγχου από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.



## 10ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm προσφέρει 10 έτη εγγύηση για τα υλικά και την τοποθέτηση του συστήματος σε περίπτωση που εφαρμοστεί από πιστοποιημένο συνεργάτη και ελεγχθεί η εφαρμογή από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας\*.

\* Ενημερωθείτε για τη διαδικασία έκδοσης εγγύησης από την εταιρεία μας





**Κατανάλωση:**  
1,7-3,2 kg/m<sup>2</sup>  
(ανάλογα την κοκκομετρία)



**Κατανάλωση:**  
1,7-3,2 kg/m<sup>2</sup>  
(ανάλογα την κοκκομετρία)



**Συσκευασία:**  
5kg, 25kg

**Κατανάλωση:**  
1,7-3,2 kg/m<sup>2</sup>  
(ανάλογα την κοκκομετρία)



**Συσκευασία:**  
5kg, 25kg

**Κατανάλωση:**  
1,7-2,5 kg/m<sup>2</sup>  
(ανάλογα την κοκκομετρία)



**Συσκευασία:**  
5kg, 25kg

**Κατανάλωση:**  
100-120 mL/m<sup>2</sup>



**Συσκευασία:**  
3L, 10L

### GRANIKOT ACRYLIC

Υψηλής ποιότητας ινοπλισμένος ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες με άριστες προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία. Είναι εξαιρετικά συμπαγής, έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Πιστοποιημένος με CE κατά EN 15824.

Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.

Φινίρισμα: Flat και Grafiato, Κοκκομετρία (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5

### GRANIKOT LINEA

Πολύ καλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες με πολύ καλές προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία.

Πιστοποιημένος με CE κατά EN 15824. Εξαιρετικά συμπαγής, με πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα. Διατίθεται σε λευκό και σε 148 HD αποχρώσεις της βεντάλιας Global Exterior μέσω του Vitex Coloring System. Εξαιρούνται οι αποχρώσεις: 0081, 0508, 0704, 0143, 0514, 1019, 0381, 0535, 1061, 0424, 0556, 1095).

Φινίρισμα: Flat και Grafiato, Κοκκομετρία (mm):  
0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5

### GRANIKOT SILICONE

Υψηλής ποιότητας ακρυλικός σιλικονούχος σοβάς με υδροφοβικές ιδιότητες, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες, υδροαπωθητικός με εξαιρετική διαπονή στους υδρατμούς. Έχει άριστες αντοχές απέναντι στην UV ακτινοβολία και στη θερμοκρασία με εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή και ελαστικότητα. Πιστοποιημένος με CE κατά EN 15824.

Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.

Φινίρισμα: Flat και Grafiato. Κοκκομετρία (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5

### GRANIKOT FIRE RESISTANT



Υψηλής ποιότητας ακρυλικός μη αναφλέξιμος σοβάς με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. Ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, ανθεκτικός στις ακραίες συνθήκες με άριστες προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία. Πιστοποιημένος με CE κατά EN 15824. Είναι εξαιρετικά συμπαγής, έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.

### GRANIKOT PRIMER

Λευκό ακρυλικό ανάγλυφο αστάρι ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και επιφάνειες βαμμένες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά κ.τ.λ.). Βελτιώνει την εμφάνιση, καλυπτικότητα, πρόσφυση και την αντοχή του ακρυλικού και σιλικονούχου σοβά Granikot. Χρωματίζεται μέσω του Vitex Coloring System.



**VITEXTHERM**

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ,  
ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

**Κατανάλωση:**

3-5 kg/m<sup>2</sup>

**Συσκευασία:**

25kg



**Κατανάλωση:**

3-5 kg/m<sup>2</sup>

**Συσκευασία:**

25kg



**Κατανάλωση:**

3-4,5 kg/m<sup>2</sup>

**Συσκευασία:**

25kg



**Κατανάλωση:**

3-4,5 kg/m<sup>2</sup>

**Συσκευασία:**

25kg



**Κατανάλωση:**

2-4 kg/m<sup>2</sup>

**Συσκευασία:**

15kg



## Οργανικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

Το ρητινούχο επίχρισμα **GNK ELASTIC** προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα

- Μεγάλη ελαστικότητα
- Υψηλή αντοχή σε κρούση
- Ευκολία στην εφαρμογή



### GNK 10G

Ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, πιστοποιημένο με CE κατά EN 998-1 για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

### GNK 10G EASY

Ινοπλισμένο ρητινούχο χονδρόκοκο γκρι κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, πιστοποιημένο με CE κατά EN-998-1, για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης και πετροβάμβακα στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

### GNK 20W


Ινοπλισμένο λευκό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης πιστοποιημένο με CE κατά EN 998-1. Σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης.

### GNK 20W EASY

Ινοπλισμένο ρητινούχο λευκό χονδρόκοκο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, πιστοποιημένο με CE κατά EN-998-1. Δημιουργεί ομοιόμορφη επιφάνεια αντιρρηγματικής με ευκολία εφαρμοσγής, σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα Vitextherm.

### GNK ELASTIC

Έτοιμο ινοπλισμένο λευκό παστώδες ρητινούχο επίχρισμα/κόλλα. Σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα VITEXTHERM χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, καθώς και πλακών από ανόργανες ίνες (πετροβάμβακας). Προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Πιστοποιημένος με CE κατά EN 15824.



**Απόδοση:**

6-8/m<sup>2</sup>

**Συσκευασία:**

750mL



**GNK FOAM**

Αφρός πολυουρεθάνης για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

**Απόδοση:**

8 - 12 m<sup>2</sup>/L

(ανάλογα το πάχος της στρώσης)

**Συσκευασία:**

750mL, 3L, 10L



**SUPERBOND PRIMER**

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης για λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες.

**Απόδοση:**

2,5-3 kg/m<sup>2</sup>  
(για 2mm στρώσης)

**Συσκευασία:**

25Kg



**VITEX THERM VT-10**

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο. Εφαρμόζεται στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ακρυλική ρητίνη VitexTherm VT-20, για υψηλή στεγάνωση και ελαστικότητα. Πιστοποιημένο με CE κατά EN 1504-2.

**Συσκευασία:**

5Kg



**VITEX THERM VT-20**

Πρόσμικτο γαλάκτωμα του στεγανοποιητικού κονιάματος VitexTherm VT-10, με αναλογία 1:5. Βελτιώνει την εργασιμότητά του ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές του.

**Κατανάλωση:**

1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Συσκευασία:**

Ρολό: 1 m X 50 m



**VITEX THERM ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ**

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m<sup>2</sup> για την ενίσχυση του ινοπλισμένου κονιάματος, κατάλληλων προδιαγραφών βάσει απαιτήσεων κατά EAD 040083-00-0404.

**Πλάτος οδηγού:**  
5,6,7,8 cm



**Συσκευασία:**  
20 τμχ. X 2,5 m

**Συσκευασία:**  
100τμχ



**Πάχος:**  
3mm, 5mm, 10mm



**Συσκευασία:**  
100 τμχ.

**Μήκος:**  
110, 130, 150,  
170, 190 mm



**Συσκευασία:**  
100τμχ

**Μήκος:**  
95, 115, 135,  
155, 175 mm



**Συσκευασία:**  
200τμχ

**Μήκος:**  
95, 115, 135, 155 mm



**Συσκευασία:**  
100 τμχ.

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Μεταλλικός οδηγός αλουμινίου για την ευθυγράμμιση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

### ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Καρφωτό βύσμα (8X60mm) για τη στερέωση του οδηγού εκκίνησης. Χρησιμοποιείται σε τούβλο, σε σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά.

### ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Πλαστικά προφίλ για την πλήρωση του διάκενου μεταξύ υποστρώματος και μεταλλικού οδηγού εκκίνησης στα σημεία στερέωσής του, για αλφάδιασμα της τοιχοποιίας. Τοποθετείται με απλό κούμπωμα στο βύσμα και έχουν τη δυνατότητα του μεταξύ τους συνδυασμού για μεγαλύτερα πάχη.

### VITEX THERM PL

Καρφωτό βύσμα για τούβλο, σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά με ενισχυμένη πλαστική καρφίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Πιστοποιημένο κατά EAD 330196-01-0604. Διάμετρος βίδας: 8mm. Διάμετρος ροδέλας: 60mm. Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 35mm.

### WK -LTX

Καρφωτό βύσμα για τούβλο, σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά με ενισχυμένη πλαστική καρφίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Πιστοποιημένο κατά ETAG 014. Διάμετρος βίδας: 8mm. Διάμετρος ροδέλας: 60mm. Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 35mm.

### VITEX THERM MT

Μεταλλικό καρφωτό βύσμα για τούβλο, σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά με ενισχυμένη πλαστική καρφίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Πιστοποιημένο κατά EAD 330196-01-0604. Διάμετρος βίδας: 8mm. Διάμετρος ροδέλας: 60mm. Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 25mm.

**Μήκος:**  
80, 100 mm  
**Συσκευασία:**  
100 τμχ.



**Διαστάσεις:**  
10cm X 15cm X 2,5m  
**Συσκευασία:**  
50τμχ X 2,5 m



**Διαστάσεις:**  
10cm X 15cm X 2,5m  
**Συσκευασία:**  
20τμχ X 2,5 m



**Συσκευασία:**  
Ρολό (25 m)



**Διαστάσεις:**  
30, 20, 17mm  
**Συσκευασία:**  
2m



**Διαστάσεις:**  
30cm X 50cm  
**Συσκευασία:**  
50τμχ



**Διαστάσεις:**  
Φ 65  
**Συσκευασία:**  
100τμχ



#### VITEX THERM THREAD

Βιδωτό βύσμα με γαλβανιζέ βίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Εφαρμογές σε: Ξύλο, OSB, Ινοσανίδα ή Τσιμεντοσανίδα. Διάμετρος ροδέλας: 60mm. Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 25mm.

#### ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Γωνιόκρανο PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την προστασία των ακμών.

#### ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ PVC

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία νεροσταλάκτη.

#### ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Γωνιόκρανο PVC μεταβλητής γωνίας με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την προστασία των μη ορθών ( $90^\circ$ ) γωνιών.

#### ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ

Ειδικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία σκοτίας σε τραπεζοειδή μορφή.

#### ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Αντιαλκαλικό πλέγμα τραπεζοειδούς διατομής για την γωνιακή ενίσχυση δομικών ανοιγμάτων.

#### ΤΑΠΕΣ VITEX THERM EPS WHITE / GRAPHITE Ø65

Τάπες κυκλικής διατομής από διογκωμένη πολυστερίνη για την κάλυψη των βυσμάτων στερέωσης.

#### ΠΛΑΣΤΙΚΗ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ

Πλαστική / Μεταλλική φρέζα για τη δημιουργία πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για την τοποθέτηση των βυσμάτων μηχανικής στερέωσης.

**Διαστάσεις πλάκας:**

100 X 60cm

**Πάχος πλάκας:**

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10cm



**Διαστάσεις πλάκας:**

100 X 60cm

**Πάχος πλάκας:**

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10cm



**Διαστάσεις πλάκας:**

100 X 60cm

**Πάχος πλάκας:**

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10cm



**Διαστάσεις πλάκας:**

100 X 60cm

**Πάχος πλάκας:**

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10cm



**Διαστάσεις πλάκας:**

100 X 60cm

**Πάχος πλάκας:**

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10cm



### VITEXTHERM EPS 80 WHITE

Πιστοποιημένη με CE κατά EN 13163 διογκωμένη πολυυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.

Συντελεστής θερμικής αγωγημότητας  $\lambda=0,036$  (W/mk)

### VITEXTHERM EPS 200 WHITE

Πιστοποιημένη με CE κατά EN 13163 διογκωμένη πολυυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.

Εφαρμόζεται κυρίως ως ζώνη υψηλής αντοχής.

Συντελεστής θερμικής αγωγημότητας  $\lambda=0,032$  (W/mk)

### VITEXTHERM MINERAL WOOL

Πετροβάμβακας εξωτερικής θερμομόνωσης. Το υλικό είναι άκαυστο και προσφέρει άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Συντελεστής θερμικής αγωγημότητας  $\lambda=0,035$  (W/mk).

Πιστοποιημένος με CE κατά EN13162 - κλάση αναφλεξιμότητας A1 κατά EN 13501-1.

### VITEXTHERM EPS 80 GRAPHITE PLUS

Πιστοποιημένη με CE κατά EN 13163 γραφιτούχα διογκωμένη πολυυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων. Συντελεστής θερμικής αγωγημότητας  $\lambda=0,030$  (W/mk)

### VITEXTHERM EPS 100 GRAPHITE PLUS

Πιστοποιημένη με CE κατά EN 13163 γραφιτούχα διογκωμένη πολυυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων. Συντελεστής θερμικής αγωγημότητας  $\lambda=0,030$  (W/mk)

## VITEXTHERM και NEOPOR®

Η Vitex, σε στρατηγική συνεργασία με την BASF Ελλάς ABEE και πιστή στο όραμά της για ποιοτικές και καινοτόμες λύσεις, προσφέρει το NEOPOR® μέσω του Συστήματος VITEXTHERM. Με το NEOPOR®, το αυθεντικό γραφιτούχο μονωτικό υλικό της BASF, επιτυγχάνεται ο χαμηλότερος συντελεστής θερμικής αγωγημότητας, ενώ ακόμα και με λεπτότερες μονωτικές πλάκες έναντι των συμβατικών υλικών μεγαλύτερου πάχους έχουμε άριστα αποτελέσματα.



**VITEXTHERM**



Κατανάλωση:  
2m<sup>2</sup>/L

Συσκευασία:  
750mL, 3L, 10L



Κατανάλωση:  
10-12m<sup>2</sup>/L

Συσκευασία:  
5L, 15L



Συσκευασία:  
Ρολά 10 cm x 100 m,  
30 cm x 100 m



Συσκευασία:  
Ρολά 1 m x 100 m



Αποχρώσεις:  
Λευκό, Κεραμίδι

Συσκευασία:  
750mL, 3L, 10L



### HyRoof Hybrid PU

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών πιστοποιημένο για περισσότερο από 10 χρόνια προστασία. Πιστοποιημένο με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETA 16/0755) από τον κοινοποιημένο οργανισμό TZUS (μέλος της EOTA), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Οδηγία EAD 030350-00-0402 (Υγρά Συστήματα Στεγανοποίησης / Liquid Applied Roof Waterproofing Kits).

### HyRoof Hybrid PU Primer

Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης ιδανικό για το αστάρωμα επιφανειών που πρόκειται να στεγανωθούν με HyRoof Hybrid PU. Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί νέες επιφάνειες ή παλιές με προϋπάρχουσα στεγάνωση.

### Ταινία Πολυεστερικού Οπλισμού HyRoof

Πολυεστερικός οπλισμός 50 gr/m<sup>2</sup> για ενίσχυση του επαλειπτικού υλικού σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδρορροές.

### Ενισχυμένος Πολυεστερικός Οπλισμός HyRoof

Ενισχυμένος πολυεστερικός οπλισμός 50 gr/m<sup>2</sup>. Εμποτίζεται εύκολα και προσαρμόζεται άψογα στην προς στεγάνωση επιφάνεια.

### Vitacryl

Εξαιρετικό στεγανωτικό χρώμα ακρυλικής βάσεως, μεγάλης ελαστικότητας για τη στεγανοποίηση ταρατσών. Πιστοποιημένο με CE κατά EN 1504-2.

**Κατανάλωση:**  
0,35 - 0,45 L/m<sup>2</sup>  
(ανά στρώση)



### Steganol

Ασφαλτικό βερνίκι γενικής χρήσης για αστάρωμα επιφανειών και στεγανωτικές επαλείψεις.

**Κατανάλωση:**  
0,30 - 0,50 L/m<sup>2</sup>



### Bitumol

Ασφαλτικό βερνίκι για κόλληση ασφαλτικών μεμβρανών - έτοιμο προς χρήση.

**Κατανάλωση:**  
0,10 - 0,15 L/τρέχον μέτρο αρμού



### Plast Roof

Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη για πλήρωση αρμών (Διπλ. Ευρ. 13057).

**Κατανάλωση:**  
0,125-0,160 L/m<sup>2</sup>



### Silver Bitume

Ασφαλτικό βερνίκι με πάστα αλουμινίου για αντιηλιακή προστασία σε επιφάνειες που έχουν στεγανοποιηθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό (βερνίκι, γαλάκτωμα ή μεμβράνη).

**Κατανάλωση:**

0,5 Kg/m<sup>2</sup>  
(για αστάρι)  
0,5-0,60 Kg/m<sup>2</sup>  
(για στεγάνωση)



**Asphalt Coat**

Ασφαλτικό γαλάκτωμα με αδρανή στην μάζα του.

**Κατανάλωση:**

0,5 Kg/m<sup>2</sup>  
(για αστάρι)  
0,5-0,60 Kg/m<sup>2</sup>  
(για στεγάνωση)



**Hermes Coat / Coat Elast**

Ασφαλτικό γαλάκτωμα / Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα  
Ασφαλτικό γαλάκτωμα με αδρανή στην μάζα του.



**ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (APP MODIFIED)**

**Hermesgum -10°C:** Φίλμ Πολυαιθυλενίου, Ορυκτή Ψηφίδα  
(Βάρος: 4.0 - 6.0 kg)

**Roofgum -5°C:** Φίλμ Πολυαιθυλενίου, Ορυκτή Ψηφίδα  
(Βάρος: 4.0 - 6.0 kg)

**Topgum -5°C:** Άλουμινιο Ψαροκόκαλο (Βάρος: 2.5 - 4.0 kg)

**Everglass -3°C:** Φίλμ Πολυαιθυλενίου (Βάρος: 2.5, 3.0 kg)

**Everpol -3°C:** Φίλμ Πολυαιθυλενίου, Ορυκτή Ψηφίδα  
(Βάρος: 4.0 - 6.0 kg)

**Cosmogum Garden (APP -10°C):** Φίλμ Πολυαιθυλενίου  
(Βάρος: 4.0, 4.5 kg)

**Petrogum -5°C:** Φίλμ Πολυαιθυλενίου, Ορυκτή Ψηφίδα  
(Βάρος: 4.0 - 5.0 kg)




**ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (SBS MODIFIED)**

**Hermesdiene -20°C:** Φίλμ Πολυαιθυλενίου, Ορυκτή Ψηφίδα  
(Βάρος: 4.0 - 6.0 kg)

**Asphaldien -15°C:** Φίλμ Πολυαιθυλενίου, Ορυκτή Ψηφίδα,  
Άλουμινιο, Ψαροκόκαλο (Βάρος: 4.0 - 6.0 kg)

**Elastoplast -10°C:** Ορυκτή Ψηφίδα (Βάρος: 4.0 - 5.0 kg)

**Cosmodien -20°C:** Φίλμ Πολυαιθυλενίου, Ορυκτή Ψηφίδα  
(Βάρος: 4.0 - 6.0 kg)



#### Αποστραγγιστικές μεμβράνες

**Q drain C15 50 10F:** Γεωσυνθετική αποστραγγιστική μεμβράνη για φυτεμένα δώματα, βάρους 700gr, πάχους 1,5 cm, με διάσταση ρολού 2 x 25m.

**Maxistud F:** Αποστραγγιστική μεμβράνη για φυτεμένα δώματα, βάρους 1000 gr, βάθους εσοχής 2 cm με διάσταση ρολού 2 x 20m



#### Πολυεστερικά Γεωσφάσματα

Μη υφαντά πολυεστερικά γεωσφάσματα με μήκος ρολού 50m και πλάτος ρολού 2m.



#### Αυτοκόλλητες Ασφαλτικές Μεμβράνες

**Hermestick TPS Alu/Red 1.5mm** (Πλάτος Ρολού (cm): 100, 60, 50, 30, 20, 15, 10)

**Hermestick Max Alu/Terra 1.5mm** (Πλάτος Ρολού (cm): 30, 20, 10)

**Hermestick BUTYL** Ύφασμα Πολυπροπυλενίου 1mm (Πλάτος Ρολού (cm): 10)



#### Ειδικά Τεμάχια

Εξαεριστικά δώματος, Λάμες στήριξης στηθαίων, Φυλλοπροστασία υδρορροών

# Τμήμα Έργων



Η εξειδικευμένη Ομάδα Τεχνικών Συμβούλων της Vitex, αποτελούμενη από μηχανικούς με σημαντική εμπειρία στον κλάδο, υποστηρίζει τη μελέτη και την κατασκευή έργων σε όλη την Ελλάδα.

Σε συνεργασία με το πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών Vitex, η Ομάδα Τεχνικών Συμβούλων Vitex παρέχει :

- Υποστήριξη σε ειδικά θέματα αποχρώσεων
- Ειδικές ανταγωνιστικές τιμές
- Ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις
- Τεχνογνωσία σε ποικίλα και απαιτητικά τμήματα του κατασκευαστικού κλάδου



Τεχνική Υποστήριξη & Επικοινωνία

**210.5589.400**

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00

ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

**customercare@vitex.gr**

[vitex.gr](http://vitex.gr) | [vitextherm.gr](http://vitextherm.gr) | [hermes.gr.com](http://hermes.gr.com)

