

MOTIVO - MIRACLE SAND

Емулсионна боя с релефен завършек

Водоразтворима боя на базата на специални акрилни смоли, перлени пигменти и кварцов пясък, специално разработена, за да придава впечатляващ релефен завършек на всяка повърхност. В зависимост от начина на нанасяне и използваните инструменти се създава уникален естетически резултат. Може да се използва за декорация на стени, тавани, гипсокартон. С ниска миризма по време на нанасяне.



Предимства:

- Впечатляващ релефен завършек, лесно постигане на изключителни ефекти
- Предлага се в 3 базови бои и се оцветява в 121 разцветки

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

115 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

1,30 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

РАЗХОД



За един слой

10-12 m²/L

ОПАКОВКА

Silver, Gold,
Titanium

1L

3L

ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатен

Релефен



Релефен завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



Без разреждане

Готова за употреба

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ




При допир

1-2 h

РАЗЦВЕТКИ

Предлага се в 121 разцветки, с помощта на **Тониращата система на Vitex**, получавани от 3 базови бои - Silver, Gold и Titanium.



ЦВЕТОВИ КАТАЛОГ



ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанася се като декоративен завършек върху стени, колони, гипсокартон.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.



За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Acrylic Putty.



Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои), нови повърхности от мазилка, бетон, тухла, гипсокартон и други, както и шпакловани повърхности, преди нанасяне на Motivo – Miracle Sand, се грундираат с Motivo – Primer, за по-добро открояване на релефния завършек.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разбърква се добре преди употреба и периодично по време на нанасянето. Продуктът е готов за употреба.

2

Нанася се на един слой с използване на подходящ инструмент, в зависимост от желаните ефект.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Повърхности, боядисани с MOTIVO – Miracle Sand могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им, с използване на мека гъба, а в случай

на упорити петна - с използване на неутрален, безцветен миеш препарат.

- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на боята, затворете и

запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи Органични Съединения)



“Покрития с декоративен ефект”,
Пределна стойност на ЛОС: **200 g/L**.
Максималното съдържание на ЛОС в
продукта (готов за употреба) е **195 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предназначенията от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е бил използван за съответното приложение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

